

Checkliste für Ihre Druckdaten!

Das Wichtigste in Kürze

Datenformat:	Druckfähige PDF/X4:2008-Daten oder höher
Beschnitt:	5 mm umlaufend
Auflösung:	Bilder mindestens 300 dpi Strichzeichnungen mindestens 1.200 dpi
Farbraum:	CMYK / HKS K- oder PANTONE C-Farbsystem
Farbauftrag:	maximal 300 %

Datenformat:

Bitte liefern Sie die Daten als hochaufgelöste und druckoptimierte PDF-Datei. Die verwendeten Schriften müssen eingebettet sein. Die Beschnittzugabe beträgt 5 mm.

Die Verarbeitung von InDesign-, Illustrator- und Photoshop-Dateien ist möglich. Es müssen alle verwendeten Bilder und Schriften mitgeliefert werden. Die Aufbereitung der Daten wird entsprechend unserer aktuellen Preisliste abgerechnet.

Dateien aus MS-Office dienen nur der Ansicht und können **nicht** verarbeitet werden.

Beschnitt:

Abbildungen, Linien und Flächen, die angeschnitten werden sollen, sollten mindestens 5 mm über das Endformat reichen. Alle Inhalte, die nicht angeschnitten werden sollen, sollten 3 mm vom Endformat platziert werden.

Auflösung:

Um ein gutes Druckergebnis zu erzielen, sollten Farb- und Graustufenbilder mindestens 300 dpi, Strichzeichnungen 1.200 dpi haben. Bitte liefern Sie Ihre Logos vorzugsweise als Vektorgrafik (.ai, .eps).

Farben:

Die Daten müssen im CMYK-Modus, schwarze Schrift oder Fläche in 100% Black (kein 4-farbiges Schwarz) abgespeichert werden. RGB-Farben dienen nur der Darstellung am Monitor und sind **nicht** für den Druck geeignet. Sollen Voll-/Sonderfarben gedruckt werden, wählen Sie diese bitte aus dem HKS K- oder PANTONE C-Farbsystem aus. Der maximale Farbauftrag beträgt 300%.

Vorlagen:

Um Ihren Werbeindruck standgenau zu erstellen, stehen PDF-Vorlagen zum Download bereit. Die IDML-Vorlagen schicken wir Ihnen gern auf Anfrage per E-Mail zu.

Datenübergabe:

Die Datenübergabe kann per Datenupload auf unserer Homepage erfolgen. Selbstverständlich kann dies auch über andere File-Sharing-Dienste oder per E-Mail (max. 15 MB) an daten@printas.com oder Ihren Ansprechpartner erfolgen.

Datenprüfung:

Wir unterziehen alle gelieferten druckfertigen Daten einer Standard-Datenprüfung:

- Abmessung und benötigte Überfüllung (Randanschnitt von mind. 5 mm)
- korrekte Anlage im CMYK-Farbmodus
- Anlage und Bezeichnung bestellter HKS- und PANTONE Farben
- Einbettung aller Schriften
- ausreichender Abstand von Logos und Schriften zum Endformatrand, Nutung, Lochung und Stanzung
- ausreichende Bildauflösung (generell mind. 300 dpi)

Unsere Datenprüfung bei gestellten Druckdaten als pdf umfasst **nicht**:

- Gestaltung
- Rechtschreibung
- Transparenzen und Ebenen
- inhaltliche Richtigkeit

Proof und Freigabe:

Nachdem Ihre Daten unseren Workflow durchlaufen haben, erhalten Sie von uns eine geprüfte Ansicht-PDF für Ihre abschließende Prüfung und auf Wunsch erhalten Sie ein farbverbindliches, kostenpflichtiges Proof. Nach Ihrer Druckfreigabe starten wir mit der Produktion.

Wird kein Proof gemäß obiger Spezifikation mitgeliefert, erfolgt der Druck nach Standardrichtlinie ISO 12647-2 und eine spätere Reklamation des Druckergebnisses ist ausgeschlossen.